


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1301-CPR-1571

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Portlandský zmesový cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
Portlandský zmesový cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N
FLEXICEM - Portlandský zmesový cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Výroba betónu, malty, injektážnej malty a pod.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník, závod Turňa nad Bodvou, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:
Neuplatňuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 1+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počítačovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému 1+ a vydal certifikát o nemennosti parametrov č. 1301-CPR-1571
- Deklarované parameter

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch	≥ 16,0 MPa	EN 197-1: 2011
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa	
Začiatok tuhnutia	≥ 75 min.	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Obsah síranov (ako SO ₃)	≤ 4,0 % hmotn.	
Strata žíhaním	≤ 5,0 % hmotn.	
Nerozpustný zvyšok	≤ 5,0 % hmotn.	
Obsah chloridov	≤ 0,1 % hmotn.	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Aleksandar Milošević
riadiťel' závodu Turňa nad Bodvou
V Turni nad Bodvou 01.06.2025



Podpis