

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 1301-CPR-0857

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Vysokopecný cement EN 197-1 CEM III/A 32,5 R
- Typ, číslo výrobné dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
Vysokopecný cement EN 197-1 CEM III/A 32,5 R
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Výroba betónu, malty, injektážnej malty a pod.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohožník, závod Turňa nad Bodvou, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:


Neuplatňuje sa

- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 1+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému 1+ a vydal certifikát o nemennosti parametrov č. 1301-CPR-0857
- Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku po 2 dňoch	$\geq 10,0 \text{ MPa}$	EN 197-1: 2011
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	$\geq 32,5 \text{ MPa} \leq 52,5 \text{ MPa}$	
Začiatok tuhnutia	$\geq 75 \text{ min.}$	
Objemová stálosť	$\leq 10 \text{ mm}$	
Obsah síranov (ako SO_3)	$\leq 4,0 \% \text{ hmotn.}$	
Strata žihánim	$\leq 5,0 \% \text{ hmotn.}$	
Nerozpustný zvyšok	$\leq 5,0 \% \text{ hmotn.}$	
Obsah chloridov	$\leq 0,1 \% \text{ hmotn.}$	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Aleksandar Milošević
riadiťel závodu Turňa nad Bodvou
V Turni nad Bodvou 30.09.2025


Podpis